



Logatrend C-Profil
Logatrend VC-Profil
Logatrend C-Plan
Logatrend VC-Plan

Θερμαντικά σώματα υψηλής αισθητικής και κορυφαίας ποιότητας

Η ζεστασιά είναι το στοιχείο μας

Buderus



Logatrend C-Plan
Logatrend VC-Plan



Logatrend C-Profil
Logatrend VC-Profil


Τύπος 11



Τύπος 22



Τύπος 33



Τύποι θερμαντικών σωμάτων

Ύψος Σωμάτων (mm) 300						
Τύπος	Logatrend Profil			Logatrend Plan		
	11	22	33	11	22	33
Θερμική Απόδοση ανά m Kcal/h 90°/70°/20° C	602	1068	1548	582	1041	1537
Θερμική Απόδοση ανά m Kcal/h 70°/55°/20° C	387	681	991	378	667	984

Ύψος Σωμάτων (mm) 400						
Τύπος	Logatrend Profil			Logatrend Plan		
	11	22	33	11	22	33
Θερμική Απόδοση ανά m Kcal/h 90°/70°/20° C	767	1333	1925	726	1300	1896
Θερμική Απόδοση ανά m Kcal/h 70°/55°/20° C	493	847	1228	470	832	1209

Ύψος Σωμάτων (mm) 500						
Τύπος	Logatrend Profil			Logatrend Plan		
	11	22	33	11	22	33
Θερμική Απόδοση ανά m Kcal/h 90°/70°/20° C	927	1590	2286	867	1550	2244
Θερμική Απόδοση ανά m Kcal/h 70°/55°/20° C	596	1011	1453	561	989	1432

Ύψος Σωμάτων (mm) 600						
Τύπος	Logatrend Profil			Logatrend Plan		
	11	22	33	11	22	33
Θερμική Απόδοση ανά m Kcal/h 90°/70°/20° C	1084	1843	2636	1006	1794	2589
Θερμική Απόδοση ανά m Kcal/h 70°/55°/20° C	694	1171	1669	648	1145	1645

Ύψος Σωμάτων (mm) 900						
Τύπος	Logatrend Profil			Logatrend Plan		
	11	22	33	11	22	33
Θερμική Απόδοση ανά m Kcal/h 90°/70°/20° C	1545	2607	3640	1433	2527	3639
Θερμική Απόδοση ανά m Kcal/h 70°/55°/20° C	986	1646	2298	914	1595	2297

Ποιότητα σε κάθε λεπτομέρεια

Η Buderus πιστοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πρότυπου DIN ISO 9001, το οποίο ελέγχεται από ανεξάρτητα εργαστήρια δοκιμών και φορείς πιστοποίησης και καλύπτει την πλήρη διαδικασία παραγωγής από την ανάπτυξη έως και την πώληση, με σκοπό την συνεχή διασφάλιση υψηλής ποιότητας των προϊόντων της. Τα σώματα Buderus διαθέτουν επίσης πιστοποιητικό αποδόσεως κατά DIN EN 442 και φέρουν την ποιοτική σήμανση RAL, η οποία εξασφαλίζει την υψηλή αξία και ποιότητα κατασκευής, καθώς όλα τα θερμαντικά σώματα υποβάλλονται σε τελικό έλεγχο στεγανότητας και ποιότητας.

Χαρακτηριστικά προϊόντος:

- Θερμαντικά σώματα τύπου πάνελ C-Profil και C-Plan (εξωτερικού βρόγχου) και VC-Profil και VC-Plan (εσωτερικού βρόγχου Ventil)
- Ενσωματωμένη θερμοστατική βαλβίδα μεγάλης ακρίβειας για εξοικονόμηση ενέργειας σε συνδυασμό με θερμοστατική κεφαλή στα σώματα VC-Profil και VC-Plan
- Λευκό χρώμα RAL 9016 με διπλή ηλεκτροστατική βαφή κατά DIN 55900-2
- Δυνατότητα βαφής σε διάφορους χρωματισμούς
- Στρογγυλεμένες γωνίες για την ασφάλεια των παιδιών
- Αφαιρούμενο πάνω κάλυμμα (σχαράκι) για ευκολότερο καθαρισμό
- Ευέλικτο σύστημα στερέωσης μέσω στηριγμάτων BMS – plus
- Μέγιστη μέση θερμοκρασία νερού έως 110 °C και 10 bar πίεση λειτουργίας
- C-Profil και C-Plan σύνδεση 4 x 1/2" εσωτερικό σπείρωμα
- VC-Profil και VC-Plan σύνδεση 4 x 1/2" εσωτερικό σπείρωμα
- 5 χρόνια εγγύηση

Robert Bosch A.E.

Θερμοτεχνική

Αθήνα - Θεσσαλονίκη τηλ.: 210 5701 410

Γραμμή εξυπηρέτησης πελατών: 801 11 26 000 (αστική χρέωση)

www.buderus.gr

Buderus